

ЛТА

Легкий Тактичний Автомобіль |

ЛТА

Light Tactical Vehicle

ЛТА застосовується для:

- дозорно-розвідувальних дій, спеціальних операцій;
- вогневої підтримки підрозділів;
- доставки боєприпасів;
- евакуації поранених;
- патрулювання;
- використання в якості командно-штабного автомобіля.

Можливості з перевезення особового складу, озброєння та спеціального обладнання:

- максимальна дозволена маса ЛТА - до 2500 кг;
- споряджена маса - 1580 кг;
- вантажопідйомність - до 1000 кг.

Intended for the following missions:

- reconnaissance, special operations;
- fire support;
- logistic;
- medevac;
- patrolling;
- command and control.

LTA payload capabilities for personnel, armament and special equipment:

- technically maximum weight - up to 2500 kg;
- curb weight - 1580 kg;
- payload - up to 1000 kg.

1,58 т t	👤👤👤👤👤👤👤👤	4,5×2,14×1,95 м m	4×2 (4×4 опція option)
повна маса gross weight	екіпаж (десант) crew (troops)	д×ш×в l×w×h	колісна формула wheel arrangement



Тактико-технічні

характеристики |

Specifications



240 к.с. HP	570 км km	130 км/год km/h	350 Нм Nm
макс. потужність max power output	запас ходу cruising range	макс. швидкість по шосе max speed highway	макс. крутний момент max torque

Двигун Engine	2,0 л, чотирьохтактний, 4-циліндровий, дизельний, з турбонаддувом, рідинне охолодження 2,0 l, four-stroke 4-cylinder, diesel, turbocharged, liquid cooling
Озброєння Armament	■ 12,7 мм кулемет ДШКМ (ДШКМ-Т) 12,7 mm machinegun, DSHKM або or ■ кулемет 7,62 мм ПКМ (7,62 мм кулемет КТ-7,62) 7,62 mm PKM machinegun (КТ-7,62 mm machinegun) або or ■ 30 мм автоматичний гранатомет КБА-117 (АГС-17) 30 mm automatic grenade launcher KBA-117 (AGS-17) або or ■ 40 мм автоматичний гранатомет УАГ-40 40 mm automatic grenade launcher UAG-40
Коробка передач Transmission	6-ступінчаста, механічна 6-gear, manual
Зчеплення Clutch	однодискове, сухе one disk, dry
Підвіска Suspension	незалежна independent
Лебідка з тяговим зусиллям Winch with hauling effort	2,5 т 2,5 t
Подолання перешкод Obstacles	■ крен: 45° roll: 45° ■ кут підйому: 45° slope: 45° ■ мін. радіус повороту: 8,7 м min. turn radius: 8,7 m
Радіостанція Radio	Motorola DM-460
Опція Option	■ тип - гібридний, з колісною формулою 4x4 type - hybrid, wheel arrangement 4x4; — задній привід: постійний, механічний rear driving: full time, mechanic; — передній привід: примусовий, включається при пробуксовці задніх коліс, електро-механічний front driving: forced, switched in when the rear wheels skid, electric-mechanic; — електричний двигун потужністю 30 кВт electric engine power output - 30 kW.